ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Модульные ПВХ-покрытия

Модульное покрытие собирают из отдельных элементов, поэтому размеры зоны формируются раскладкой. Для выбора важны тип соединения модулей, высота покрытия и характеристики конкретной модели, а не только площадь помещения.

Локальные рабочие и проходные зоны, где удобно заменить отдельный элемент или покрыть площадку нужного контура. Допустимые условия среды и нагрузку нужно сопоставить с описанием товара.



EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/modulnye-pokrytiya/

Ассортимент и отличия

Создать покрытие из заменяемых секций и адаптировать его размер к площадке без единого рулонного полотна.



Модульное грязезащитное покрытие

Описание Модульное грязезащитное покрытие состоит из соединяемых элементов и собирается под размеры входного участка. Оно задерживает загрязнения с обуви, а отдельные модули можно заменить, не меняя всё полотно. Покрытие удобно и там, где конфигурация входа со временем меняется: его можно разобрать и уложить на другом месте. Доступны варианты толщиной 16 и 20 мм в сером, чёрном и коричневом цвете. Покрытие рассчитано на эксплуатацию при температуре от −40 до +70 °C.

Параметры: Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: 16 или 20 мм · Цвета: Серый, чёрный, коричневый · Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Толщина: Толщина покрытия 16 мм, Толщина покрытия 20 мм · Цвет: Коричневый, Серый, Черный

Цена: 2 450–2 650 ₽

Карточка товара ↗



Модульный пол из ПВХ-плитки

Описание Модульный пол из ПВХ-плитки собирается из элементов с замковым соединением. Повреждённую плитку можно снять и заменить, не разбирая всё покрытие. Покрытие подходит для гаража или рабочего помещения, где важны ремонтопригодность и возможность собрать пол под форму площадки. Плитка состоит из ПВХ-основы, армирующего слоя из стекловолокна, декоративного и защитного слоёв. Замки соединяются при укладке с помощью резиновой киянки; сплошное приклеивание плитки к основанию не требуется.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 1500 руб.

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Модульное грязезащитное покрытие	Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: Толщина покрытия 20 мм · Цвет: Серый · Цвета: Серый, чёрный, коричневый	2 650 ₽
Модульное грязезащитное покрытие	Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: Толщина покрытия 20 мм · Цвет: Черный · Цвета: Серый, чёрный, коричневый	2 650 ₽
Модульное грязезащитное покрытие	Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: Толщина покрытия 20 мм · Цвет: Коричневый · Цвета: Серый, чёрный, коричневый	2 650 ₽
Модульное грязезащитное покрытие	Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: Толщина покрытия 16 мм · Цвет: Серый · Цвета: Серый, чёрный, коричневый	2 450 ₽
Модульное грязезащитное покрытие	Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: Толщина покрытия 16 мм · Цвет: Черный · Цвета: Серый, чёрный, коричневый	2 450 ₽

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Модульное грязезащитное покрытие	Температура эксплуатации: −40…+70 °C · Тип: Модульное грязезащитное покрытие · Толщина: Толщина покрытия 16 мм · Цвет: Коричневый · Цвета: Серый, чёрный, коричневый	2 450 ₽
Модульный пол из ПВХ-плитки	Параметры для модели	1500 руб.

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения

Выбор
Уточните размеры одного модуля, количество элементов на площадь, замковое соединение, толщину и допустимую нагрузку. Проверьте наличие краевых элементов, если к зоне примыкает проход.

Ограничения
Соединение модулей само по себе не гарантирует герметичность или устойчивость к химикатам. Не используйте покрытие в среде и под нагрузкой, которые не подтверждены карточкой.

Альтернативное решение
Для длинной непрерывной полосы сравните рулонное покрытие; для сбора воды у входа — решётчатую систему; для противоскользящей маркировки на гладком полу — ленту или профиль.

Установка и материал
Подготовьте ровное чистое основание, начните сборку от прямого края и соединяйте элементы по инструкции модели. После укладки проверьте стыки, края и устойчивость всей площадки.
Категория заявлена как ПВХ-покрытия; свойства состава, толщина и диапазон эксплуатации следует указывать только при наличии в карточке конкретного изделия.

Фотографии продукции


Модульное грязезащитное покрытие


Модульное грязезащитное покрытие


Модульное грязезащитное покрытие


Модульный пол из ПВХ-плитки



Модульный пол из ПВХ-плитки



Модульный пол из ПВХ-плитки

Частые вопросы

Как рассчитать количество модулей?

Используйте фактические габариты одного элемента и площадь с учётом раскладки и подрезки. Точное количество зависит от формы зоны.

Можно ли заменить один модуль?

Это удобно для модульной конструкции, если соединение и отдельные элементы доступны для выбранной модели.

Подходит ли покрытие для влажной зоны?

Проверьте описание и условия эксплуатации именно выбранного покрытия; наличие перфорации или модульной формы не подтверждает само по себе пригодность для любой влажной среды.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на модульные ПВХ-покрытия

Гарантия на модульные ПВХ-покрытия составляет 1–2 года. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

Бесплатный замер площади и расчёт модульного покрытия

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Замерим площадь и конфигурацию помещения, отметим обходы оборудования и переходы, рассчитаем количество модулей и доборных элементов.

Модульные ПВХ-покрытия: раскладка по площади

Подбор

Укажите назначение помещения, площадь и форму, основание, фактуру и тип стыка. Рассчитайте ряд крайних элементов и подрезки по схеме.

Применение

Рабочие и технические зоны, где нужна сборная поверхность с заменой отдельных модулей.

Ограничения и монтаж

Модульность не подтверждает стойкость к маслам, химии, температуре и нагрузке. Проверяйте эти свойства по паспорту выбранной модели. Соблюдайте требования к сухости и ровности основания, температуре и примыканиям из инструкции конкретного покрытия.

Сравнение

По сравнению с рулонным полом модульное покрытие проще разбирать локально, но имеет больше стыков; пригодность зависит от среды и крепления.

FAQ

Можно ли класть на неровный пол? — Сначала сверьте допуски основания для конкретной модели.

Как посчитать запас? — По раскладке, подрезке и возможности хранить запасные модули.

Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 1–2 года. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.