ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Резиновые ковры

Резиновые ковры и маты создают отдельную рабочую зону на полу и могут иметь открытую или сплошную структуру в зависимости от изделия. Выберите модель по размеру, рельефу и условиям очистки.

Входные, хозяйственные и рабочие участки, где требуется резиновая поверхность. Применение во влажной, уличной или масляной среде требует явного подтверждения для конкретного товара.



EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/rezinovye-kovry/

Ассортимент и отличия

Закрыть участок пола эластичным ковром, собрать часть грязи или сформировать локальную поверхность с рельефом.



Резиновые грязесборные ковры

Описание Резиновый грязесборный коврик задерживает песок и влагу с обуви у входа. Сплошной вариант закрывает пол, а через ячейки открытого коврика вода и мелкая грязь проходят вниз. Несколько ковриков можно соединить, чтобы закрыть более широкий проход. Размер коврика подбирают по месту укладки и зазору под дверью. Ячеистый коврик поднимают для очистки пола и удаления грязи из ячеек.

Параметры: Тип покрытия: Соеденительный элемент/накладка, Сплошной мат, Ячеистый · Толщина: 10, 12, 14, 18, 22, 8

Цена: 999–3 980 ₽

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Соеденительный элемент/накладка	999 ₽
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 10	3 980 ₽
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 12	999 ₽
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 14	999 ₽
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Сплошной мат · Толщина: 8	999 ₽
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Ячеистый · Толщина: 18	999 ₽
Резиновые грязесборные ковры	Тип покрытия: Ячеистый · Толщина: 22	999 ₽

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения

Выбор
Определите размер зоны, форму рельефа, наличие отверстий, условия контакта с водой и нужный

способ очистки. Сверьте толщину и массу модели, если они указаны.

Ограничения
Резиновое исполнение не гарантирует стойкость к любым маслам, реагентам или температуре. Не применяйте ковёр как конструктивную опору или для колёсной нагрузки без подтверждения.


Альтернативное решение
Для длинного сухого прохода рассмотрите ворсовую дорожку; для организованного сбора грязи с обуви — решётку; для узкого противоскользящего участка — ленту.

Установка и материал
Уложите ковёр на ровную нескользкую основу, проверьте прилегание к краям и отсутствие заворотов. Если требуется фиксация, используйте совместимый способ, не повреждающий основу.
Категория обозначает резиновое исполнение; точный состав и эксплуатационные свойства берите из индивидуальных карточек.

Фотографии продукции



Резиновые грязесборные ковры



Резиновые грязесборные ковры



Резиновые грязесборные ковры

Частые вопросы

Ковёр пропускает воду?

Это зависит от структуры конкретного изделия. Проверьте, есть ли отверстия и предусмотрен ли отвод жидкости.

Можно ли использовать ковёр на улице?

Только если карточка подтверждает наружное применение и допустимый температурный диапазон.

Как выбрать размер?

Замерьте покрываемый участок и оставьте ковёр в пределах безопасного прохода, без выступающих и загнутых кромок.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на резиновые ковры

Гарантия на резиновые ковры составляет 1–2 года. Точный срок для выбранного исполнения и условия эксплуатации будут указаны в договоре.

Бесплатный замер рабочей зоны и расчёт резинового ковра

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Замерим рабочую зону, переходы и обходы оборудования; по площади и основанию рассчитаем раскрой резинового ковра и его фиксацию.

Резиновые ковры: фактура и режим эксплуатации

Подбор

Уточните назначение, площадь, рисунок поверхности, влагу, отверстия/дренаж и контакт с химией. Состав сверяйте для конкретного товара.

Применение

Рабочие, сервисные и входные зоны, когда свойства покрытия подходят основанию и режиму эксплуатации.

Ограничения и монтаж

Нельзя предполагать одинаковую химическую стойкость и температурный диапазон. Для специальных помещений запросите документы. Продумайте фиксацию, отвод жидкости и доступ для поднятия и очистки под ковром.

Сравнение

Сравните сплошную и ячеистую поверхность по уборке, отводу воды и виду загрязнения.

FAQ

Подойдёт ли для масла? — Нужна паспортная совместимость именно этой резины.

Как выбрать формат? — По площади, раскладке, стыкам и допустимой подрезке.

Гарантия и услуги для этой категории

для этой группы приведён средний ориентир 1–2 года. Применимость к конкретной позиции, условиям установки и эксплуатации подтвердите до заказа; срок и исключения фиксируются в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.